

RÜTTELTRENNVERTEILER

PG 182 - Typ



ANWENDUNGSBEREICH

Der Rütteltrennverteiler vom **PG 182** - Typ ist ein Spezialtransporter mit einem Rüttelsieb oder Rüttelnetz für den Transport bzw. Verteilung und die Sichtpüfung, mit der gleichzeitigen Beseitigung des Übermaßes an Wasser und Fruchtsaft, bzw. kleinen Teilchen.



KONSTRUKTION UND BETRIEBSWEISE

Der Rütteltrennverteiler vom **PG 182** - Typ besteht aus zwei Hauptbauteilen, der Konstruktion mit dem Betriebsteil und den Antriebs-Rüttelmotoren.

Der Betriebsteil (Sichtprüfungs-Rütteltisch), mit einem Sieb aus speziell designierten Längsprofilen, ist auf einem Massivbecken mit niedrigen Randflächen montiert.

Die Siebbesfestigung erfolgt mit "Fast-lock"-Verbindungselementen, womit ein rasches Montieren und Demontieren ermöglicht wird.

Es stützt sich auf die Tragkonstruktion mittels einer Helikoidalfederung die sich an den Flanken mit Stellfüßen befinden.

Der Rütteltrennverteiler vom **PG 182** - Typ ist für die Reinigung und Wartung sehr geeignet und erfüllt die strengsten Sanitäransforderungen.

Durch die Rüttelbewegungen, deren Intensität sehr anpassungsfähig ist, wird das transportierte Produkt gleichmäßig über die ganze Fläche des Rüttelsiebs verteilt, womit eine sehr gute Sichtprüfung des transportierten Produkts ermöglicht wird. Kleine Teile fallen eventuell durch und überflüssige Oberflächenwasser wird effizient beseitigt.

Die Rüttelmotoren werden standardmäßig in einer wasser- und staubfesten Ausführung geliefert.

Der Rütteltrennverteiler vom **PG 182** - Typ kann in verschiedenen Abmessungen geliefert werden, je nach Kundenbedürfnissen.



