

SEPARADOR-DISTRIBUIDOR VIBRATORIO tipo **PG 182**



DESTINO

El separador vibratorio tipo **PG 182** es un transportador especial con tamiz-red vibratorio, destinado al transporte-distribución e inspección del producto, con separación simultánea y eficaz del exceso del agua y zumo, y de las partes menudas.



CONSTRUCCIÓN Y MODO DE FUNCIONAMIENTO

El separador vibratorio tipo **PG 182** consta de dos componentes principales, construcciones con la parte de trabajo y los motores de propulsión vibratorios.

La parte de trabajo – la mesa de inspección vibratoria, que consta de un tamiz de perfiles longitudinales especialmente diseñados, está montada en la "artesa" masiva con laterales bajos.

La fijación del tamiz está realizada por medio de "fast-lock" de los elementos externos, por lo tanto resulta posible montaje y desmontaje sumamente rápidos.

Se apoya en la construcción soporte a través de los resortes helicoidales, que se encuentran en las laterales con pies ajustables.

El separador vibratorio tipo **PG 182** es sumamente favorable para el aseo y mantenimiento, y satisface los más estrictos requerimientos higiénicos.

Gracias a las vibraciones, cuya intensidad puede ajustarse continuamente en amplio rango, el producto que se transporta, se distribuye uniformemente por la entera superficie del tamiz vibratorio, de tal manera que posibilita una inspección del producto transportado, de muy alta calidad, con una eventual caída abajo de las partes menudas y una eficaz separación del exceso del agua superficial.

Los motores vibratorios entregados se entregan normalmente en la versión protegida del agua y polvo, y están montados debajo de la construcción de trabajo de la máquina.

El separador vibratorio tipo **PG 182** puede ser entregado en diferentes dimensiones, dependiente de las necesidades del usuario.



