

SEPARATORE VIBRANTE – DISTRIBUTORE tipo **PG 182**



USO

Separatore vibrante tipo **PG 182** e' un trasportatore speciale con il setaccio vibrante - rete, disegnato per il trasporto – distribuzione e ispezione di prodotti che, nello stesso tempo, separa in un modo efficace il sopravanzo d'acqua e di succo, nonche' di pezzi piccoli.



COSTRUZIONE E FUNZIONAMENTO

Il separatore vibrante tipo **PG 182** consiste di due componenti principali: costruzione con il piano di lavoro e motori vibranti di movimento.

Il piano di lavoro – tavolo vibrante d'ispezione, formato di setaccio di profili specialmente disegnati – e` montato su un massiccio "letto" dai lati bassi.

Il fissaggio del setaccio e` eseguito con "fast-lock" elementi di collegamento, cosi` che assicura il montaggio e smontaggio molto veloce.

Si appoggia sulla costruzione portante attraverso le molle elicoidi, sistemate sui lati laterali con i piedi regolabili.

Il separatore vibrante tipo **PG 182** e` molto adatto per le pulizie e la manutenzione e accontenta le piu` rigorose richieste igieniche.

Grazie alle vibrazioni, la cui intensita` si puo` regolare continuamente nei limiti molto vasti, il prodotto trasportato si distribuisce ugualmente lungo tutta la superficie del setaccio vibrante, cosi` che e` assicurata l'ispezione di alta qualita` del prodotto trasportato con eventuale sprofondamento di pezzi piccoli ed efficace separazione di sopravanzo dell'acqua superficiale.

I motori vibranti sono consegnati regolarmente in versione protetta dall'acqua e dalla polvere e sono montati sotto la costruzione lavorativa della macchina.

Il separatore vibrante tipo **PG 182** puo` essere consegnato in varie dimensioni, in dipendenza dalle esigenze e richieste dei clienti.



